Haitian Série Mars

Especificação

MA 5300/4500

		A	B	C	D
Unidade de Injeção					
Diâmetro da Rosca	mm	80	85	90	100
L /D da rosca	L/D	22	20.7	19.6	17.6
Volume (teórico)	cm^3	2212	2497	2799	3456
Peso de Injeção (PS)	g	2013	2272	2547	3145
Injeção (PS)	g/s	448	505	567	700
Plastifcação (PS)	g/s	205	181	162	131
Pressão de Injeção	MPa	58.7	65.4	71.8	86.5
Velocidade da rosca	rpm	0~149			
Unidade de Fechamento					
Tonelagem de Fechamento	kN	5300			
Curso de Abertura	mm	850			
Espaço entre colunas	mm	840 x830			
Altura Máx. de Molde	mm	850			
Altura Min. de Molde	mm	350			
Curso de Extração	mm	220			
Força de Extração	kN	158			
Número de extratores	pcs	17			
Outros					
Pressão Máxima da Bomba	MPa	16			
Potência do Motor	kW	55			
Potência da Resistência	kW	44.45			
Dimensão da máquina (c × h × l)	m	9.23 x 2.2 x 2.66			
Peso da Máquina	t	26			
Capacidade do funil	kg	200			
Tanque de Óleo	l	1040			

Dimensão da Placa
Placa Móvel



Dimensões da Placa
Vista de furação para fxar robô na placa fxa



Dimensões da máquina



Nos reservamos o direito de fazer mudanças com fnalidade de futuras melhorias técnicas.

* Depende do tamanho da injeção